

# Elektroboilers selectie gemak

## Royaal warm water, overal in huis

Er zijn verschillende types Elektroboilers met verschillende inhoud. Het juiste type is afhankelijk van uw situatie. Er zitten namelijk verschillen in het energieverbruik.

Er zijn wat dat betreft vier verschillende soorten.

- Een Mono-boiler maakt gebruik van nachstroom: het water dat u overdag gebruikt, wordt 's nachts tegen nachstroomtarief verwarmd.
- Een Mono-Plus-boiler heeft twee elementen en hier door een hoog vermogen, waardoor u het water snel kunt opwarmen.
- Een Duo-boiler is een combinatie van de Mono- en de Mono-Plus-boiler; deze maakt hoofdzakelijk gebruik van goedkope nachstroom, maar overdag kan men - indien gewenst - snel bijverwarmen.
- Een Mono-3 is uitgerust met drie verwarmingselementen en maakt gebruik van driefasenkrachtstroom.

[www.ithodaalderop.nl](http://www.ithodaalderop.nl)



### Elektroboiler

- Gemakkelijk uitwisselbaar
- Koperen vat, dus onderhoudsarm
- Dag en/of nacht en 3-fase uitvoering
- Als Mono, Mono-Plus, Mono-3 en Duo
- 30 tot 150 liter

### Het gemak van de 180 graden draaibare beugel

Door de verschillende gaten en uitsparingen én de mogelijkheid om de beugel 180° te draaien, kan de beugel in verschillende posities gemonteerd worden. Met als groot voordeel dat de wisselboiler altijd met behulp van de bestaande keilbouten kan worden bevestigd. De afstand van de boiler tot de muur – van belang voor de aansluiting van de leidingen – kan eenvoudig worden bepaald met de stelschroef en de meegeleverde nokken. Het systeem is geschikt voor toepassing met zowel knel- als flenskoppelingen. Voor situaties waarbij de leidingen achter de boiler doorlopen, heeft Itho Daalderop een hogere universele boilerbeugel.



07.98.37.044

 **itho daalderop**  
Climate for life

## Itho Daalderop selectiegemak Elektroboilers

Boiler capaciteit in liters	Aantal L 40 °C bij instelling 65 °C	Douchetijd bij tapcapaciteit 6 L/min	Aantal L 40 °C bij instelling 85 °C	Douchetijd bij tapcapaciteit 6 L/min
30,0	49,5	8,3	67,5	11,3
50,0	82,5	13,8	112,5	18,8
80,0	132,0	22,0	180,0	30,0
120,0	198,0	33,0	270,0	45,0
150,0	247,5	41,3	337,5	56,3

Artikelnummer	Type	Temperatuur-instelling (°C) *	Opwarmtijd (h:min)	Spanning (V)	Vermogen (W)	Verbruik bij opwarmen 10 - >85 °C (kWh)	Stand-by verbruik (W/h)	Groeps-belasting (A)	Waterz. aansl. ("bu.)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Gewicht (kg)
07.04.18.041	Mono 30	65-75-85	6:00	230	450	2,9	27	2	1/2	629	437	467	22,0
07.04.18.045	Mono 50	65-75-85	6:45	230	650	4,7	33	2,8	1/2	720	437	467	25,5
07.14.18.049	Mono 80	65-75-85	7:00	230	1000	7,6	36	4,3	1/2	837	497	497	33,0
07.14.18.053	Mono 120	65-75-85	7:00	230	1500	11,5	50	6,5	1/2	1106	497	497	42,5
07.14.18.054	Mono 150	65-75-85	7:30	230	1750	14	57	7,6	1/2	1310	497	497	51,0
07.04.28.041	Mono-Plus 30	65-75-85	1:00	230	2500	2,9	27	10,9	1/2	629	437	467	22,0
07.04.28.045	Mono-Plus 50	65-75-85	1:45	230	2500	4,7	33	10,9	1/2	720	437	467	25,5
07.14.28.049	Mono-Plus 80	65-75-85	2:45	230	2500	7,6	36	10,9	1/2	837	497	497	33,0
07.14.28.053	Mono-Plus 120	65-75-85	4:15	230	2500	11,5	50	10,9	1/2	1106	497	497	42,5
07.14.28.054	Mono-Plus 150	65-75-85	5:15	230	2500	14	57	10,9	1/2	1310	497	497	51,0
07.11.49.049	Mono-3 (5250) 80	85	1:20	230-400	5250	7,6	36	3-7,6	1/2	837	497	497	34,5
07.11.49.249	Mono-3 (7500) 80	85	0:55	400	7500	7,6	36	3-10,9	1/2	837	497	497	34,5
07.11.49.053	Mono-3 (5250) 120	85	2:00	230-400	5250	11,5	50	3-7,6	1/2	1106	497	497	44,0
07.11.49.253	Mono-3 (7500) 120	85	1:25	400	7500	11,5	50	3-10,9	1/2	1106	497	497	44,0
07.11.49.254	Mono-3 (7500) 150	85	1:45	400	7500	14	57	3-10,9	1/2	1310	497	497	52,5
07.04.38.041	Duo 30	65-75-85	6:00/1:20	230	450/1950	2,9	27	2/8,4	1/2	629	437	467	22,0
07.04.38.045	Duo 50	65-75-85	6:45/1:20	230	650/2150	4,7	33	2,8/9,3	1/2	720	437	467	25,5
07.14.38.049	Duo 80	65-75-85	7:00/2:30	230	1000/2750	7,6	36	4,3/12	1/2	837	497	497	33,0
07.14.38.053	Duo 120	65-75-85	7:00/3:15	230	1500/3250	11,5	50	6,5/14,1	1/2	1106	497	497	42,5

\* Temperatuurinstelling door bediening van thermostaatknop op elektroboiler.